TouchNTuff™

92-500

Pudret engangshandske af nitril med forbedret beskyttelse mod kemikaliesprøjt

Pudrede handsker med dokumenteret beskyttelse mod farlige kemikaliesprøjt

- **Overlegen beskyttelse:** Disse handsker er fremstillet med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology og beskytter effektivt hænderne mod skadelige kemikalier.
- **Forbedret komfort:** Bløde nitrilmaterialer øger komforten ved længere tids brug
- **Robust holdbarhed:** Stærk proprietær formulering forhindrer rivning under hårdt arbejde
- **Pudret design:** TouchNTuff™ 92-500 PPE-handsker er pudret for at absorbere fugt og lette påtagning.



Brancher

- Pharma
- Bilindustrien
- Fødevareindustri

Anbefales til

- Industriel produktion
- Kød-, fiske- og fødevareindustrien
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Stikprøveudtagning og behandling
- Laboratorieanalyser
- Vedligeholdelse

TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Materiale	Nitril
Udvendig handskeoverflade	Strukturerede fingerspidser
Revisionsstandarder	ISO 9001
Produktcertificering	Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA
Emballageoversigt	100 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 1000 handsker pr. kasse
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Robust
Antistatisk	Ja EN1149
Silikonfri	Ja
RightCycle	Ja
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	• Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) *Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.*

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Uden huller (inspektionsniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.11/ 4.3		ASTM D3767,EN 420
Fingertykkelse (mm/mil)	0.14/ 5.5		ASTM D3767,EN 420
	FØR ÆLDNING	**EFTER ÆLDNING**	
Trækning ved brud (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brudkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)
Produktkode	92500070	92500080	92500090	92500100

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Teknologi

TNT™
Chemical Splash Resistance Technology

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

Ansell